

## PROPRIETATI

Vopsea pe baza de silicati de potasiu in dispersie apoasa. Bio Paint Silicate este formulat astfel incat sa asigure o transpirabilitate perfecta vaporilor de apa, oferind in acelasi timp protectie impotriva mucegaiului si ciupercilor.

## UTILIZARE

Este utilizata la vopsitoria interioara a constructiilor civile, renovari pentru garantarea unei transpirabilitati adecvate a peretelui si pentru asigurarea protectiei impotriva mucegaiului. Se indeparteaza, preventiv, vechile vopsele bogate in rasini.

## COMPOZITIE

Pigmenti anorganici rezistenti la lumina in dispersie de silicat de magneziu modificat.

## CARACTERISTICI TEHNICE

<b>Viscozitate Brookf. medie:</b>	20.000 ± 3.000 cps (25°C)	<b>Substanta solida in greutate :</b>	53%
<b>Greutate specifica :</b>	1.45 Kg/l ± 0.05	<b>Aspetul peliculei :</b>	opac
<b>Culoare :</b>	alb		

## UTILIZARE

<b>Sistemul de aplicare:</b>	pensula, trafalet	<b>Finisaj:</b>	24 ore (25°C, 65% UR)
<b>Diluant:</b>	apa	<b>Putere de acoperire:</b>	8 mp/l
<b>Dilutie:</b>	10-15%	<b>Intretinerea uneltelor:</b>	dupa utilizare se spala cu apa
<b>Numar straturi:</b>	2	<b>Depozitare:</b>	evitati gerul si temperaturile de peste 35°C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
<b>Uscare:</b>	2-3 ore (25°C, 65% UR)		

## CICLU DE APLICARE

<b>Pereti noi</b>	Curatati cu atentie suprafata de murdarie si aplicati un strat de amorsa Silprimer A.
<b>Pereti vechi</b>	Indepartati eventualele parti neancorate. Curatati suprafata de praf si murdarie. Daca pe suport este aplicata o vopsea bogata in rasini, aceasta trebuie indepartata apoi procedati ca mai sus.
<b>Pereti din gips-carton</b>	Aplicati un strat de amorsa Isol Mur.
<b>Finisaj</b>	Aplicati doua straturi de Bio Paint Silicate diluat cu 10-15% apa.
<b>Nota</b>	Evitati aplicarea atunci cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

## FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

## FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

## HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "a" (acoperitori pentru pereti interiori si plafoane) . Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul alb gata pentru utilizare contine maximum 3 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

## NOTA

Aplicati doua straturi de Bio Paint Silicate, vopsea pe baza de silicati pentru interior, respiranta, rezistenta la mucegai si ciuperci, cu o putere de acoperire de 8 mp/l.