

## PROPRIETATI

Vopsea super lavabila de interior, cu aspect lucios, caracterizata printr-un grad foarte mare de impermeabilitate. Produsul poate fi intretinut foarte usor, fiind recomandat pentru incaperi cu un grad ridicat de umiditate si care necesita o igienizare adecvata, gen bai, bucatarii. Pentru o solutie eleganta, in linie cu cerintele moderne de design, IDROLUCE poate inlocui placarea cu faianta.

## UTILIZARE

Poate fi folosit atat pentru interioare, pe suport de zidarie tencuita, gipscarton, beton sau lemn, pregatite adecvat.

## COMPOZITIE

Pigmenti foarte rezistenti la lumina si intemperii, emulsii, rasina vinilica foarte rezistenta la mediul alcalin.

## CARACTERISTICI TEHNICE

<b>Viscozitate medie:</b>	6.000 cps la 25 °C ± 2000	<b>Substanta solida in greutate:</b>	58%
<b>Greutate specifica :</b>	1,22 kg/l ± 0.05	<b>Substanta solida in volum:</b>	47% din volum
<b>Culoare :</b>	alb	<b>Aspetul peliculei:</b>	lucios

## UTILIZARE

<b>Sistemul de aplicare:</b>	pensula, trafalet, spray	<b>Finisaj:</b>	5-6 ore
<b>Diluant:</b>	apa	(la 25°C si 65 % U.R.)	
<b>Dilutie:</b>	10% – 15%	<b>Putere de acoperire:</b>	12 mp/l/strat la 40 µm
<b>Numar straturi:</b>	minim 2	<b>Intretinerea uneltelor:</b>	dupa utilizare se spala cu apa
<b>Uscare:</b>	3-4 ore		
(la 25°C si 65 % U.R.)		<b>Depozitare:</b>	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.

## CICLU DE APLICARE

<b>Pereti noi interni</b>	Curatati si indepartati cu atentie praful, apoi aplicati un strat de Isol Mur, conform instructiunilor.
<b>Pereti vechi</b>	Curatati si indepartati cu atentie praful precum si eventualele urme de vopsea neancorate, daca este necesar chituiti si slefuiti apoi se procedeaza ca mai sus.
<b>Strat suport</b>	In unele cazuri (de exemplu pereti din gipscarton gletuiti doar la imbinari) este recomandat aplicarea unui strat suport de vopsea lavabila MURCLAD RV in aceeasi nuanta ca IDROLUCE pentru a garanta un aspect uniform al finisajului.
<b>Finisaj</b>	Aplicati doua sau mai multe straturi de IDROLUCE diluat cu apa, <b>aplicate in doua treceri: una orizontala si cealalta verticala.</b>
<b>Nota</b>	Nu se aplica daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este sub 5°C sau peste 35°C.

## FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

## FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

## HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "b" (acoperitori luciosi pentru pereti interiori si plafoane). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2010 – 100 gr/L VOC

Produsul alb gata pentru utilizare contine maximum 30 gr/L VOC