

#### PROPRIETATI

Vopsea acril-siloxanica creata in mod special pentru obtinerea unor efecte decorative si cromatice deosebite. Produsul este semi transparent si permite realizarea unor efecte decorative cu contraste cromatice placute, specifice vopsitoriei antice. Folosirea rasilor si aditivilor de inalta calitate fac din ACRYSIL VELANTE un finisaj rezistent la exterior, cu caracteristica de a lasa suprafata sa respire.

#### UTILIZARE

Recomandat pentru obtinerea efectelor decorative de interior sau exterior cu aspect antichizat.

#### COMPOZITIE

Pigmenti rezistenti la lumina, emulsii siloxanice si acrilice.

#### CARACTERISTICI TEHNICE

<b>Viscozitate :</b>	2500 cps ± 500 (25°C)	<b>Substanta solida in greutate:</b>	50%
<b>Greutate specifica :</b>	1.25 – 1.30 kg /l	<b>Aspetul filmului :</b>	opac
<b>Culoare :</b>	conform paletar		

#### UTILIZARE

<b>Sistemul de aplicare:</b>	pensula, burete sintetic	<b>Finisaj:</b>	5-6 ore (25°C, 65% UR)
<b>Diluant:</b>	apa	<b>Consum:</b>	8-12 mp/l/strat, in functie de suport.
<b>Dilutie:</b>	gata preparat	<b>Intretinerea uneltelor:</b>	dupa utilizare se spala cu apa
<b>Numar straturi:</b>	1 - 2	<b>Depozitare si termen de valabilitate:</b>	12 luni de la data fabricatiei, pastrati produsul in ambalajul original si inchis ermetic, la o temperatura intre 5°C - 30°C
<b>Uscare(25°C, 65% UR):</b>	2-3 ore la suprafata 48-72 ore in profunzime		

#### CICLU DE APLICARE

<b>Pregatirea suportului</b>	Curatati cu atentie de praf si murdarie suprafata suportului si asigurati-va ca este bine consolidata. Se poate aplica pe diferite suporturi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vopsea lavabila.</li><li>• Tencuiala decorativa (INTONACHINO sau MARMORINO).</li><li>• UNIFOND sau UNIFOND KS.</li></ul>
<b>Finisaj</b>	Aplicati produsul ACRYSIL VELANTE folosind pensula in mod uniform pentru a crea efectul dorit; dupa aplicarea cu pensula inainte sa se fi uscat, acesta poate fi lucrat cu buretele in functie de dorinta, capacitatea si fantezia aplicatorului. Aplicati straturile urmatoare numai dupa ce stratul anterior s-a uscat complet (5-6 ore in mod normal), tinand cont ca orice strat aplicat accentueaza si intensifica culoarea.
<b>Nota</b>	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este mai mica de 5°C sau mai mare de 35°C.

**FRAZE DE RISC**

Nu sunt necesare

**FRAZE DE SIGURANTA**

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.  
S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.  
S 29 A nu se arunca la canalizare.  
S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.  
S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

**HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)**

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "a" (acoperitori pentru pereti interiori si plafoane). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul alb gata pentru utilizare contine maximum 17 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

**NOTA**

Aplicati pe suprafete vopsite si aflate in stare buna, unul sau mai multe straturi de ACRYSIL VELANTE, vopsea acril-siloxanica semi-transparenta cu un consum de 8-12 mp/l/strat in functie de suport.