

PROPRIETATI

Produs ecologic pe baza de apa pentru protectia impotriva apei si murdarie a suprafetelor acoperite cu finisaje pe baza de var/ciment, precum BORGIA STUCCO GRASSELLO, MARMORINO, B-TON, STUCCO FLOOR PULBERE, caramida aparenta, piatra, beton. Pentru interior si exterior. BARRIER PRO este un produs de impregnare care nu formeaza pelicula. BARRIER PRO este incolor dupa aplicare, nu modifica aspectul si natura suportului tratat; rezistent la razele UV facilitand rezistenta in timp a suportului, precum si straculirea acestuia si nu se ingalbeneste.

UTILIZARE

Produs se poate utiliza atat la interior cat si la exterior numai pe suprafete verticale.

COMPOZITIE

Mix de siloxani si silani in faza apoasa. Nu contine solvent.

CARACTERISTICI TEHNICE

Stare fizica la 20°C:	lichida	Solubilitate in apa:	totala
Densitate:	1,01 ± 0,01	pH:	8 ± 0,5
Culoare :	Incolor	Punct de fierbere:	100°C
Miros:	-	Punct de aprindere:	-

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, pistol	Putere de acoperire:	4-8 mp/l la 2 straturi, in functie de obsorbtia suportului.
Dilutie:	gata preparat	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare si termen de valabilitate:	12 luni de la data fabricatiei, pastrati produsul in ambalajul original si inchis ermetic, la o temperatura intre 5°C - 30°C
Uscare:	24 ore		
Eficienta optima:	dupa 5-7 zile		

CICLU DE APLICARE

Pregatirea suportului:	Suportul trebuie sa fie curatat de praf, murdarie, degresat si uscat. Asteptati pana cand finisajul pe baza de var este perfect carbonatat pentru scaderea pH-ului.
Aplicarea:	Folositi produsul asa cum este in ambalaj, nu il diluati. Agitati bine ambalajul inainte de utilizare si testati produsul inainte de prima aplicare. Suportul trebuie sa fie bine impregnat pana la saturatie, aplicand 2 straturi „umed pe umed”. Aplicati de jos in sus.
Nota:	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C. Evitati aplicarea in caz de ploaie.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.

- | | |
|--------|---|
| S 29 | A nu se arunca la canalizare. |
| S 62 | In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta. |
| S 7/47 | Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C. |

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "f" (impregnanti protectivi si decorativi care nu produc pelicula). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- 130 gr/L VOC

Produsul alb gata pentru utilizare contine maximum 53,18 gr/L VOC