

PROPRIETATI

Amorsa consolidanta colorata pe baza de apa pentru tratamentul suporturilor de interior. Uniformizeaza absorbtia asigurand un optim proces de aplicare a finisajelor decorative.

UTILIZARE

Ca amorsa pentru pereti interni vechi si noi; este indicat in special pentru diminuarea puterii de absorbtie a peretelui si pentru intarirea peretilor usor sfaramiciosi.

COMPOZITIE

Dispersie apoasa a copolimerilor acrilici.

CARACTERISTICI TEHNICE

Greutate specifica :	1,50 kg / l ± 0.05	Substanta solida in volum :	50 %
Culoare :	alb	Aspetul filmului :	opac
Substanta solida in greutate:	71 %	Rezistenta la intemperii:	optima
		Rezistenta la alcali:	optima

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula (indicat),trafalet	Putere de acoperire:	11 mp/l (functie de absorbtie)
Diluant:	apa	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Dilutie:	gata pregatit		12 luni de la data fabricatiei,
Uscare:	2-3 ore la suprafata (la 25°C si 65% U.R.)	Depozitare si termen de valabilitate:	pastrati produsul in ambalajul original si inchis ermetic, la o temperatura intre 5°C - 30°C

CICLU DE APLICARE

Tencuiala (gletul)	Produsul este gata pregatit si se aplica pe peretele curat.
Nota	Evitati aplicarea produsului atunci cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "g" (grund). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul alb gata pentru utilizare contine maximum 0,92 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate

NOTA

Primer colorat pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pentru interioare cu putere de penetrare medie, pentru pregatirea suportului atunci cand sunt utilizate finisaje decorative.